



LORCH
smart welding



HandyTIG 200 AC/DC – Control Pro

Mobilni invertorski uredjaj snage 200 A

Postupci zavarivanja: **TIG-DC / TIG-DC-puls / TIG-AC / TIG-AC-puls / REL**

Ugradjene sve fine funkcije podešavanja TIG-postupka

Izbor klasične, pulsne struje ili visoko-frekventnog pulsnog zavarivanja (do 2 kHz)

Paljenje luka HF postupkom ili ContactTIG-om (bez HF)

Ugradjena memorija za 4 programa zavarivanja (2 za TIG i 2 za REL postupak)

Digitalni prikaz struje zavarivanja

Automatsko formiranje vrha volfram elektrode

Regulacija struje i brzo prebacivanje izmedju “gornje” i donje” struje zavarivanja direktno na rukohvatu TIG-gorionika (Up-Down tasteri – kao na slici gore)

REL zavarivanje obloženim elektrodama do ϕ 4,0mm (uz dodatni pribor za REL) sa ugradjenim Hotstart, Anti-stick i Arc-Force funkcijama

Kompletan uredjaj je zaštićen od oštećenja pri padu sa visine do 60 cm

Visoke vrednosti kompenzacije niskog ulaznog napona iz mreže/agregata (do -25%)

Isporuka obuhvata osnovni uredjaj, kabl za masu i TIG-gorionik a-LTG 2600-UD (Up-Down), 4m

Garancija: 3 godine - Servis i rezervni delovi su obezbedjeni – **Galeb Group / Galeb System**

Kontrolni panel HandyTIG 200 AC/DC - Control Pro



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Struja zavarivanja	3-200 A
Prečnik volfram elektroda za TIG postupak	1,0-3,2mm
Prečnik elektroda za REL zavarivanje	1,6-4,0mm
Intermitenca na 40°C	
Pri 60% opterećenja	180 A
Pri 100% opterećenja	160 A
Napon	230V 1-ph
Ugradjen kompenzator napona	-25% / +15%
Osigurač	16 A
Dimenzije (D x Š x V)	480 x 185 x 326 mm
Masa	13,4 kg