

LORCH
smart welding



X 350 – Basic Plus

Mobilni invertorski uredjaj snage 350 A

Postupci zavarivanja: **REL / TIG-DC (ContactTIG)**, uz dodatni TIG gorionik

Ugradjene funkcije **Hotstart – Anti-Stick - Arc-Force**

REL zavarivanje svim tipovima obloženih elektroda do ϕ 8,0mm, uključujući i celulozne (do ϕ 6,0mm)

Izuzetno stabilan luk, bez pada napona (-40% /+25%), sa naponskim kablovima dužine do 200m

CE, S, IP 34 zaštita, Made in Germany

Kompletan uredjaj je zaštićen od oštećenja pri padu sa visine do 60 cm

+ mogućnost priključenja klasične ili bežične daljinske komande

Isporuka obuhvata osnovni uredjaj i komplet kablova za REL, dužine 4m, sa priključcima

Garancija: 3 godine - Servis i rezervni delovi su obezbedjeni – Galeb Group / Galeb System

Kontrolni panel X 350 Basic Plus



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Struja zavarivanja	10-350 A
Prečnik elektrode za REL zavarivanje, uključujući i CEL	1,6-8,0mm (6,0mm CEL)
Prečnik volfram elektroda za TIG postupak	1,0-2,4mm
Intermitenca na 40°C	
Pri 60% opterećenja	280 A
Pri 100% opterećenja	230 A
Napon	400V 3-ph
Ugradjen kompenzator napona	-40% / +25%
Osigurač	25 A
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 185 x 400 mm
Masa	18,6 kg
Stepen zaštite (EN60529)	IP34S
Klasa izolacije	F